

Descrizione del Prodotto

La cartuccia fusibile cilindrica Legrand 013020 è progettata per la protezione di motori, trasformatori e altre apparecchiature con correnti di spunto elevate. Questo fusibile di tipo aM (protezione parziale per apparecchi di manovra) ha dimensioni di 10×38 mm e una corrente nominale di 20 A. È privo di indicatore visivo e offre un alto potere di interruzione.

Caratteristiche Tecniche

- **Modello:** Fusibile in ceramica
- **Dimensioni:** 10×38 mm
- **Corrente Nominale (In):** 20 A
- **Tensione Nominale (Ue):** 500 V~
- **Potere di Interruzione:** 100 kA
- **Tipo di Tensione:** AC/DC
- **Classe di Funzionamento:** aM (protezione parziale per apparecchi di manovra)
- **Frequenza di Funzionamento Nominale:** 42-62 Hz
- **Dissipazione Termica alla Corrente Nominale:** 2,4 W
- **Temperatura di Utilizzo/Installazione:** -25°C a +40°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** -40°C a +70°C
- **Conformità Normativa:** EN 60269-1 e 2, IEC 60269-1 e 2, NFC 60-200

Documentazione

- **Pagina Commerciale:** Pagina 247, edizione 2022
- **Fiche Tecniche:**
 - F00188EN-08.pdf (inglese)
 - F00188FR-08.pdf (francese)
- **Guida Tecnica:** EX219014-GT_Chemins_de_cables_interactif_(01_2023).pdf

Software e Configuratori

- **Software XL Pro³ 400:** Per la realizzazione di quadri di distribuzione < 400A
- **Software XL Pro³ 6300:** Per la creazione di quadri di distribuzione < 6300 A

Impegni RSE e Conformità Normativa

- **Sostanze Regolamentate:**
 - Attestazione di conformità RoHS

- Dichiarazione del produttore REACH