

## **Descrizione del Prodotto**

Il fusibile cilindrico Legrand 013302 è progettato per la protezione dei conduttori nei circuiti elettrici in caso di sovraccarico o cortocircuito. Questo fusibile di tipo gG offre un'elevata capacità di interruzione, garantendo sicurezza ed efficienza negli impianti elettrici.

## **Caratteristiche Tecniche**

**Modello:** Fusibile in ceramica

**Dimensioni:** 10 x 38 mm

**Corrente Nominale (In):** 2 A

**Tensione Nominale (Ue):** 500 V

**Potere di Interruzione:** 100 kA

**Tipo di Tensione:** AC/DC

**Frequenza di Funzionamento:** 42-62 Hz

**Perdita di Potenza alla Corrente Nominale:** 0,5 W

**Temperatura di Funzionamento:** da -25°C a +40°C

**Temperatura di Stoccaggio:** da -40°C a +70°C

**Indicatore di Stato del Fusibile:** Assente

**Conformità Normativa:** EN 60269-1 e 2, IEC 60269-1 e 2, NFC 60-200

## **Applicazioni**

Il fusibile Legrand 013302 è ideale per la protezione dei cavi e delle apparecchiature in impianti elettrici industriali e civili, prevenendo danni causati da sovraccarichi e cortocircuiti.

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.