

Descrizione del Prodotto

Fusibile cilindrico in ceramica di tipo gG, dimensioni 10 x 38 mm, senza indicatore, con corrente nominale di 20 A e tensione nominale di 500 V. Progettato per la protezione di cavi e apparecchiature.

Caratteristiche Tecniche

- Modello: Fusibile in ceramica
- Dimensioni: 10 x 38 mm
- Profondità: 38 mm
- Corrente nominale: 20 A
- Tensione nominale: 500 V
- Categoria di utilizzo: gG (protezione cavi/protezione apparecchiature)
- Frequenza operativa nominale: 42-62 Hz
- Larghezza: 10 mm
- Tipo di tensione: AC/DC
- Potere di interruzione: 120 kA
- Perdita di potenza alla corrente nominale: 2,4 W
- Tipo di indicatore di stato del fusibile: Altro
- Temperatura di esercizio: -25°C a 40°C
- Temperatura di stoccaggio: -40°C a 70°C

Documentazione

- Scheda Tecnica: F00192EN-10.pdf (1,54 MB)
- Pagina Tecnica del Catalogo: ex223001_0263.pdf (0,05 MB), ex223001_0264.pdf (0,05 MB)
- Pagina Commerciale del Catalogo: ex223001_0261.pdf (0,1 MB)
- PEP: LGRP-2015-225-v1-fr.pdf (0,6 MB)

Altri Prodotti Acquistati Insieme

- LEGRAND REF. 013420: Fusibile cilindrico 10 x 38 mm - tipo gG - con indicatore - 20 A

([legrand.com](https://www.legrand.com/ecatalogue/en/catalog/products/cartridge-fuse-10-x-38-mm-type-gg-without-indicator-20-013320?utm_source=openai))