

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Legrand 015080 è progettato per la protezione di motori, trasformatori e altre apparecchiature con correnti di spunto elevate. Questo fusibile di tipo aM (protezione parziale per apparecchi di manovra) offre un'elevata capacità di interruzione e garantisce sicurezza ed efficienza nelle applicazioni industriali.

Caratteristiche Tecniche

Modello: Fusibile in ceramica

Dimensioni: 22 x 58 mm

Corrente Nominale (In): 80 A

Tensione Nominale (Ue): 500 V AC

Potere di Interruzione: 100 kA

Categoria di Utilizzo: aM (protezione parziale per apparecchi di manovra)

Tipo di Tensione: AC/DC

Frequenza di Esercizio: 42-62 Hz

Perdita di Potenza alla Corrente Nominale: 7,4 W

Temperatura di Funzionamento: da -25°C a +40°C

Temperatura di Stoccaggio: da -40°C a +70°C

Conformità Normativa: EN 60269-1 e 2, IEC 60269-1 e 2, NFC 60-200

Applicazioni

Il fusibile Legrand 015080 è ideale per la protezione di circuiti che alimentano carichi induttivi con elevate correnti di spunto, come motori e trasformatori, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovraccarico o cortocircuito.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.