

Descrizione del Prodotto

Il morsetto a vite standard Legrand 037161 è progettato per conduttori di fase con una sezione massima di 4 mm². Presenta un collegamento con 1 entrata e 1 uscita ed è di colore grigio. Il passo è di 6 mm.

Caratteristiche Tecniche

- Sezione conduttore rigido collegabile: da 0,25 mm² a 6 mm²
- Sezione conduttore flessibile con o senza capicorda: da 0,25 mm² a 4 mm²
- Corrente nominale (In): 32 A
- Tensione nominale (Ue): 800 V
- Tipo di connessione elettrica: a vite
- Numero di piani: 1
- Numero di punti di serraggio per piano: 2
- Metodo di montaggio: guida DIN 35 mm
- Materiale del corpo isolante: termoplastico
- Temperatura di esercizio: da -5°C a +40°C
- Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94: V2
- Larghezza: 6 mm
- Altezza: 46,5 mm
- Profondità: 52,5 mm
- Esecuzione antideflagrante 'Ex e': sì
- Piastra di chiusura necessaria: sì
- Colore: grigio
- Piani interni esclusi con ponte: no

Informazioni Commerciali

- Quantità minima di vendita: 50 pezzi
- Prezzo unitario: 2,25 € (IVA esclusa)
- Codice EAN: 3245060371616

Certificazioni e Conformità

- Conformità alla Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE
- Conformità alla Direttiva Europea di Compatibilità Elettromagnetica: 2014/30/UE
- Conformità alle Norme IEC e CEI
- Certificazioni: ATEX-LCIE 16 ATEX 3049U - 02, NF App Domestic-NF208_1010, Ex-002/j

Documentazione

- Scheda tecnica:

[F00671EN-02.pdf](https://www.legrand.com/ecatalogue/en/catalog/products/function-terminal-block-1-connection-diode-carrier-1n4007-cross-section-25mm2-pitch-5mm-grey-037161)

Note

Il morsetto è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile tra conduttori in rame, sia flessibili che rigidi. È adatto per l'installazione su guide DIN standard e offre facilità di montaggio e manutenzione.