

Descrizione del Prodotto

Il morsetto a vite standard LEGRAND 037162 è progettato per conduttori di fase con una sezione massima di 6 mm². Presenta un singolo collegamento con un'entrata e un'uscita, ed è di colore grigio. Il passo è di 8 mm.

Caratteristiche Tecniche

- **Tensione nominale**: 800 V
- **Corrente nominale**: 41 A
- **Sezione conduttore rigido collegabile**: da 0,5 a 10 mm²
- **Sezione conduttore flessibile senza capicorda**: da 0,25 a 10 mm²
- **Sezione conduttore flessibile con capicorda**: da 0,25 a 6 mm²
- **Metodo di montaggio**: Guida DIN 35 mm
- **Materiale del corpo isolante**: Termoplastico
- **Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94**: V2
- **Temperatura di esercizio**: da -5°C a 40°C
- **Dimensioni**: Larghezza 8 mm, Altezza 46,5 mm, Profondità 52,5 mm

Informazioni Commerciali

- **Marchio**: Legrand
- **Serie**: Viking 3
- **Codice EAN**: 3245060371623
- **Quantità minima di vendita**: 40 pezzi
- **Prezzo unitario**: 2,77 € (IVA esclusa)

Certificazioni e Conformità

Il prodotto è conforme alle direttive europee 2014/35/UE (Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica). Inoltre, soddisfa le norme IEC e, dove applicabile, presenta la marcatura CE.

Note Aggiuntive

Il morsetto è adatto per l'uso con cavi in rame e garantisce il collegamento elettrico tra due conduttori flessibili o rigidi. Dispone di due zone per pettini di interconnessione equipotenziale con inserimento automatico fino a un passo di 8 mm.