

Descrizione del Prodotto

Trasformatore di comando e sicurezza monofase da 100 VA, con tensione primaria di 230/400 V AC e secondaria di 24/48 V AC. Fornito con 2 barrette di accoppiamento e ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Filtraggio delle correnti parassite.

Caratteristiche Tecniche

- Tensione primaria: 230/400 V AC
- Tensione secondaria: 24/48 V AC (48 V AC solo per comando)
- Potenza nominale: 100 VA
- Grado di protezione: IP2X
- Classe di isolamento: B
- Dimensioni (L x H x P): 94 mm x 94 mm x 113 mm
- Conforme alle norme IEC EN 61558-2-2/4/6

Caratteristiche Aggiuntive

- Fornito con 2 barrette di accoppiamento
- Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica
- Fornito di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra
- Filtraggio delle correnti parassite

Codice Prodotto

044233

Codice EAN

3245060442330

Prezzo

146,83 € (IVA esclusa)

Conformità Normativa

Conforme alle norme IEC EN 61558-2-2/4/6, UL5085 e CSA C22-2-N°66. Adatto per la realizzazione di apparecchiature conformi alle norme EN 61131-2, EN 60204-1 e EN

61439-1.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.