Descrizione del Prodotto

Presa interbloccata standard 3P+N+T, dimensioni 125×280 mm, grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK08, corrente nominale 16A, tensione nominale 380-415V AC, colore rosso. Predisposta con guida DIN35. Fornita senza pressacavi.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: Legrand

Norma di Riferimento: IEC 60309-1/2

Tensione Nominale (Vn): 380-415V AC

Corrente Nominale (In): 16A

Numero di Poli: 3P+N+T

Grado di Protezione: IP66

Resistenza agli Urti: IK08

Altezza: 280 mm

Larghezza: 125 mm

Serie: Tempra PRO

Dati Commerciali

Quantità Minima di Vendita: 1 pezzo

Unità di Vendita: 1 pezzo

Prezzo: 244,11€ (IVA esclusa)

Codice EAN: 3245060572662

Conformità Normativa

Il prodotto è conforme agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva

Europea Bassa Tensione 2014/35/UE e, dove richiesto, alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE. Inoltre, è conforme alle Norme di Prodotto Europee e presenta, dove necessario, la marcatura CE. È stato costruito conformemente alla Regola dell'Arte in materia di sicurezza elettrica e non compromette la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installato correttamente e sottoposto a manutenzione adeguata.

Note Aggiuntive

Il prodotto è predisposto con guida DIN35 e viene fornito senza pressacavi.