

## Descrizione del Prodotto

La scatola di derivazione quadrata Plexo di Legrand, modello 092032, è progettata per installare e collegare nuovi apparecchi o dispositivi elettrici, elettronici e domotici, sia all'interno che all'esterno. Offre un grado di protezione IP55 e una resistenza agli urti IK07, garantendo affidabilità in diverse condizioni ambientali.

([legrand.cm](https://www.legrand.cm/fr/catalogue/boite-derivation-carree-plexo-dimensions-130x130x74mm-gris-ral7035-092032?utm\_source=openai))

## Caratteristiche Principali

La scatola presenta 10 ingressi con membrane a livelli da tagliare, adatte per cavi e tubi con diametro da 4 a 25 mm. Il coperchio è fissato con una chiusura a baionetta e dispone di un sistema di apertura/chiusura a 1/4 di giro con cacciavite piatto, con indicazioni 0 e I. La classe II è assicurata dai tappi di protezione (inclusi) delle viti di fissaggio.

([legrand.cm](https://www.legrand.cm/fr/catalogue/boite-derivation-carree-plexo-dimensions-130x130x74mm-gris-ral7035-092032?utm\_source=openai))

## Specifiche Tecniche

- Dimensioni: 130 x 130 x 74 mm
- Materiale: Plastica priva di alogeni
- Colore: Grigio RAL 7035
- Grado di protezione: IP55
- Resistenza agli urti: IK07
- Temperatura di utilizzo: da -25°C a +40°C
- Temperatura di stoccaggio: da -25°C a +70°C
- Sezione massima del conduttore: 25 mm<sup>2</sup>
- Numero di ingressi: 10
- Tipo di attraversamento della scatola: Membrana a livelli da tagliare
- Fissaggio del coperchio: Chiusura a baionetta
- Resistenza al filo incandescente: 750°C (NF EN 60695-2-11)
- Senza alogeni: Sì
- Resistente alle intemperie: Sì
- Plombabile: Sì
- Distanza tra i centri di fissaggio verticali: 54-70 mm
- Distanza tra i centri di fissaggio orizzontali: 54-70 mm
- Numero RAL: 7035
- Trattamento antimicrobico: No

- Con zona di testo/superficie di iscrizione: No
- Tipo di passacavo: Flessibile da tagliare
- Montaggio nel suolo: No
- Montaggio sott'acqua: No
- Ingresso dal retro: No
- Colabile: No
- Massa di colata fornita: No
- Con schermatura: No
- Versione antideflagrante: No
- Per zona Ex gas: Nessuna
- Per zona Ex polvere: Nessuna
- Mantenimento della funzione: Senza
- Con area di testo/superficie di iscrizione: No
- Tipo di trattamento della superficie: Non trattato
- Forma: Quadrata
- Modalità di posa: Universale
- Montaggio nel suolo: No
- Montaggio sott'acqua: No
- Per diametro del tubo: 25 mm
- Ingresso dal retro: No
- Lunghezza: 150 mm
- Larghezza: 150 mm
- Profondità: 81 mm
- Connettibile: No
- Numero di ingressi: 10
- Tipo di attraversamento della scatola: Membrana a livelli da tagliare
- Materiale: Plastica
- Senza alogeni: Sì
- Tipo di trattamento della superficie: Non trattato
- Colore: Grigio
- Classe di protezione (IP): IP55
- Finitura del coperchio: Altro
- Coperchio trasparente: No
- Fissaggio del coperchio: Chiusura a baionetta
- Colabile: No
- Massa di colata fornita: No
- Plombabile: Sì
- Mantenimento della funzione: Senza

- Con schermatura: No
- Resistente alle intemperie: Sì
- Temperatura di utilizzo/installazione: -25-40 °C
- Versione antideflagrante: No
- Per zona Ex gas: Nessuna
- Per zona Ex polvere: Nessuna
- Resistenza agli urti (IK): IK07
- Temperatura di stoccaggio: -25-70 °C
- Numero RAL: 7035
- Trattamento antimicrobico: No
- Con zona di testo/superficie di iscrizione: No
- Tipo di passacavo: Flessibile da tagliare
- Distanza tra i centri di fissaggio verticali: 54-70 mm
- Distanza tra i centri di fissaggio orizzontali: 54-70 mm

## **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.

([legrand.cm](https://www.legrand.cm/fr/catalogue/boite-derivation-carree-plexo-dimensions-130x130x74mm-gris-ral7035-092032?utm\_source=openai))