

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Legrand 13325 è un dispositivo di protezione progettato per salvaguardare impianti elettrici e apparecchiature da sovracorrenti. Questo fusibile ceramico di tipo gG è ideale per la protezione generale di cavi e apparecchiature.

Caratteristiche Tecniche

- **Modello:** Fusibile ceramico
- **Dimensioni:** 10 x 38 mm
- **Corrente nominale:** 25 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Categoria di utilizzo secondo IEC 60269:** gG (protezione di cavi e apparecchiature)
- **Frequenza operativa nominale:** 50-60 Hz
- **Tipo di tensione:** AC
- **Potere di interruzione:** 120 kA
- **Perdita di potenza alla corrente nominale:** 2,7 W
- **Tipo di indicatore di stato del fusibile:** Altro
- **Temperatura di esercizio:** da -25°C a 40°C
- **Temperatura di stoccaggio:** da -40°C a 70°C

Applicazioni

Il fusibile Legrand 13325 è adatto per la protezione di cavi e apparecchiature in impianti elettrici industriali e civili, garantendo un'interruzione sicura in caso di sovracorrente.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.