

Descrizione del Prodotto

L'UPS monofase a doppia conversione WHAD CAB 2500VA è progettato per l'utilizzo in cabine di trasformazione MT/BT, garantendo un'autonomia di 160 minuti con un carico di 100W.

Caratteristiche Tecniche

Norma di Riferimento: EN 62040-1/2/3

Potenza Nominale: 2500 VA

Potenza Attiva: 1750 W

Grado di Protezione: IP21

Dimensioni:

- Altezza: 460 mm
- Larghezza: 160 mm
- Profondità: 425 mm

Peso: 23 kg

Caratteristiche di Ingresso

Tensione Nominale di Ingresso: 230 V

Intervallo Tensione di Ingresso: 184 V - 265 V

Frequenza di Ingresso: 50/60 Hz (selezionabile dall'utente)

Fattore di Potenza: > 0.99 dal 80% al 100% del carico nominale

Caratteristiche di Uscita

Tensione Nominale di Uscita: 230 V $\pm$ 1%

Frequenza di Uscita: 50/60 Hz (selezionabile dall'utente)

Forma d'Onda: Sinusoidale pura

Efficienza a Pieno Carico: 92%

Distorsione Tensione di Uscita: < 1%

Autonomia

Autonomia a 100W: 160 minuti

Autonomia a Carico Massimo: 8 minuti

Connettività

Tipologie di Prese: 4 prese Schuko bipasso con cavo e connettore maschio IEC C14

Interfaccia di Comunicazione: RS-232

Funzionalità Aggiuntive

Bypass Statico: Gestito elettronicamente

Modalità Eco: Disponibile

Funzionamento con Gruppo Elettrogeno: Supportato

Log Eventi: Completi di data e ora

Condizioni Ambientali

Intervallo di Temperatura di Funzionamento: 0 - 40°C

Intervallo di Umidità di Funzionamento: 20 - 80% (non condensante)

Rumorosità: 42 dB

Certificazioni

Certificazioni: EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3

Conformità CE: Sì

Codice EAN

3414970646729