

Descrizione del Prodotto

Il ripartitore modulare tetrapolare Legrand 400404 è progettato per raccogliere in un unico punto le linee di ingresso e uscita dei circuiti elettrici di un impianto, facilitando il cablaggio. È adatto per l'installazione su guida DIN da 35 mm e dispone di un coperchio trasparente rotante a 180° e rimovibile, che migliora la visibilità interna dei collegamenti. Inoltre, presenta una separazione tra i fori di ingresso e uscita e fori sfalsati per cavi di diverse sezioni, agevolando il cablaggio e prevenendo confusioni quando si utilizzano cavi con puntalino. Il sistema anti-perdita della vite impedisce lo svitamento accidentale delle viti non collegate.

Caratteristiche Tecniche

- Numero di poli: 4
- Corrente nominale (In): 40 A
- Tensione nominale di isolamento (Ui): 500 V
- Corrente di picco (Ipk): 26 kA
- Corrente di breve durata ammissibile (Icw): 4,5 kA
- Tipo di connessione: a vite
- Metodo di montaggio: su guida DIN
- Altezza: 92 mm
- Larghezza: 106 mm
- Profondità: 51 mm
- Resistenza agli urti (IK): IK05
- Grado di protezione (IP): IP00
- Temperatura di esercizio: da -25°C a +70°C
- Temperatura di stoccaggio: da -40°C a +70°C
- Senza alogeni: No
- Tipo di morsetti: fase/neutro
- Capacità dei morsetti: da 0,75 mm² a 10 mm²
- Con area per etichetta/superficie di iscrizione: No

Connessioni

- Ingresso: conduttore rigido da 2,5 a 16 mm² o conduttore flessibile con o senza capocorda da 1,5 a 10 mm²
- 12 uscite:
- Conduttore rigido: 2 x 2,5-10 mm² + 10 x 1,5-6 mm²
- Conduttore flessibile con o senza capocorda: 2 x 1,5-10 mm² + 10 x 0,75-4 mm²

Vantaggi

- Spazio interno ottimizzato e orientamento dei barretti per un facile accesso ai cavi
- Connessioni dimensionate e posizionate per facilitare il collegamento e soddisfare tutte le esigenze
- Sistema integrato che impedisce lo svitamento accidentale delle viti non collegate

Documentazione

- Scheda tecnica:
[F03358IT-02.pdf](<https://www.legrand.re/fr/catalogue/repartiteur-modulaire-barreaux-etag-es-tetrapolaire-40a-12-departs-6-modules-400404>)