

Descrizione del Prodotto

Il ripartitore modulare tetrapolare Legrand 400408 è progettato per la distribuzione dell'energia elettrica in impianti a bassa tensione. Con una corrente nominale di 125A e un ingombro di 6 moduli, offre 10 fori di uscita e fori di ingresso interni. È ideale per l'installazione su guida DIN35 e presenta un coperchio trasparente rotante di 180° e rimovibile, che consente una migliore visibilità interna dei collegamenti. La separazione tra fori di ingresso e uscita, insieme ai fori sfalsati, facilita il cablaggio e riduce il rischio di confusione quando si utilizzano cavi con puntalino. Inoltre, è dotato di un sistema anti-perdita della vite per garantire una maggiore sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: Legrand

Tensione Nominale: 400 V AC

Corrente Nominale (In): 125 A

Numero di Moduli: 6

Numero di Poli: 4

Grado di Protezione: IP20

Serie: Viking 3

Dimensioni:

- Altezza: 92 mm

- Larghezza: 106 mm

- Profondità: 51 mm

Resistenza agli Urti (IK): IK05

Temperatura di Funzionamento: da -25°C a +70°C

Temperatura di Stoccaggio: da -40°C a +70°C

Capacità di Connessione:

- Ingresso: 10-35 mm² per conduttori rigidi; 6-25 mm² per conduttori flessibili con o senza puntalino
- Uscite: 3 x 10-25 mm² + 7 x 2,5-10 mm² per conduttori rigidi; 3 x 6-16 mm² + 7 x 1,5-10 mm² per conduttori flessibili con o senza puntalino

Corrente di Cortocircuito:

- Ipk: 26 kA
- Icw: 4,5 kA

Caratteristiche Aggiuntive

- Coperchio trasparente rotante di 180° e rimovibile per una migliore visibilità interna dei collegamenti.
- Separazione tra fori di ingresso e uscita per facilitare il cablaggio.
- Fori sfalsati per cavi di sezione e distanza maggiore, agevolando il cablaggio ed evitando confusione con cavi dotati di puntalino.
- Sistema anti-perdita della vite per garantire una maggiore sicurezza durante l'installazione.

Certificazioni e Conformità

I prodotti Legrand sono conformi alle direttive europee pertinenti, tra cui la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e la Direttiva EMC 2014/30/UE. Inoltre, rispettano le norme IEC e CEI applicabili, garantendo elevati standard di sicurezza e qualità.

Informazioni Commerciali

Codice EAN: 3414971978638

Prezzo: 41,11 € (IVA esclusa)

Unità di Vendita: 6 pezzi

Quantità Minima di Ordine: 6 pezzi

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il catalogo prodotti BTicino o il sito ufficiale di Legrand.