

Descrizione del Prodotto

Il ripartitore modulare tetrapolare Legrand 400409 è progettato per distribuire l'energia elettrica in modo efficiente e sicuro. Con una corrente nominale di 125A e un ingombro di 8 moduli, offre 14 fori di uscita e fori di ingresso interni. È ideale per l'installazione su guida DIN35 e presenta un coperchio trasparente rotante di 180° e rimovibile, che consente una migliore visibilità interna dei collegamenti. La separazione tra fori di ingresso e uscita, insieme ai fori sfalsati per cavi di diverse sezioni, facilita il cablaggio e riduce la confusione durante l'installazione. Inoltre, è dotato di un sistema anti-perdita della vite per garantire una maggiore sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

- **Marchio:** Legrand
- **Tensione Nominale:** 400V AC
- **Numero di Poli:** 4
- **Corrente Nominale:** 125A
- **Numero di Moduli:** 8
- **Grado di Protezione:** IP20
- **Serie:** Viking 3
- **Tipo di Connessione:** A vite
- **Metodo di Montaggio:** Guida DIN
- **Dimensioni:** Altezza 92 mm, Larghezza 143 mm, Profondità 51 mm
- **Resistenza agli Urti (IK):** IK05
- **Temperatura di Funzionamento:** da -25°C a 70°C
- **Temperatura di Stoccaggio:** da -40°C a 70°C
- **Capacità dei Terminali:** da 1,5 mm² a 25 mm²
- **Senza Alogeni:** No
- **Tipo di Morsetti:** Fase/Neutro
- **Con Area di Etichettatura:** No

Caratteristiche di Installazione

Il ripartitore è progettato per un cablaggio e un collegamento facili e rapidi, grazie a uno spazio di cablaggio ottimizzato, un'orientazione dei barretti migliorata e una dimensione e posizionamento delle connessioni adeguati. Il coperchio trasparente è rotante e rimovibile, permettendo una visibilità interna ottimale dei collegamenti e facilitando le operazioni di manutenzione.

Vantaggi

Il design interno massimizzato e l'orientamento ottimizzato dei barretti consentono un accesso facilitato ai cavi. Le connessioni sono dimensionate e posizionate per facilitare il collegamento e soddisfare tutte le esigenze. Inoltre, il sistema "anti-perdita della vite" previene l'allentamento accidentale delle viti non collegate, garantendo una maggiore sicurezza durante l'installazione e l'uso.

Informazioni Commerciali

- **Quantità Minima di Vendita:** 6 pezzi
- **Unità di Vendita:** 6 pezzi
- **Prezzo:** 69,49€ (IVA esclusa)
- **Valuta:** EUR
- **Unità di Prezzo:** Prezzo al pezzo
- **Codice EAN:** 3414971978669

Conformità Normativa

Tutti gli articoli del catalogo BTicino sono fabbricati in conformità agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione 2014/35/UE e, ove richiesto, alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE. Inoltre, sono conformi alle direttive 1995/5/CE "R&TTE" e 2014/53/UE "RED" ove applicabile.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni aggiuntive, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.