Descrizione del Prodotto

Il guidacavo LGP Standard Legrand 666410 è progettato per proteggere fili e cavi in ambienti che richiedono flessibilità. Realizzato in poliammide 6.6 privo di alogeni e non propagante la fiamma, offre un'elevata resistenza e durata nel tempo.

Caratteristiche Tecniche

Diametro nominale: 10 mmDiametro esterno: 13 mmDiametro interno: 10 mm

- Materiale: Poliammide 6.6 (PA6.6)

- Colore: Nero

- Resistenza alla compressione: 125 N

- Temperatura di esercizio: da -25°C a +105°C

- Grado di protezione (IP): IP68

- Raggio di curvatura statico: 140 mm

- Resistente all'olio: Sì- Resistente ai raggi UV: Sì

- **Privo di alogeni:** Sì

- Propagazione della fiamma: No

- Protezione antincendio secondo UL 94: V2
- Omologazione secondo DIN EN 61386-23: Sì

- Omologazione secondo NF F 16-101: Sì- Comportamento alla piegatura: Flessibile

- Con intaglio longitudinale: No- Chiudibile (in due parti): No

- Con cordicella: No

- Strato interno ultra scorrevole: No

Documentazione

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.