

Descrizione del Prodotto

Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 19 mm. Diametro esterno 25 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: Legrand

Norma di Riferimento: CEI EN 61386

Grado di Protezione (IP): IP66

Lunghezza: 50 m

Diametro Nominale: 19 mm

Diametro Esterno: 25 mm

Diametro Interno: 19 mm

Materiale: Poliammide 6.6 (PA6.6)

Resistenza alla Compressione: 125 N

Temperatura di Esercizio: da -25°C a +105°C

Resistenza al Fuoco secondo UL 94: V2

Raggio di Curvatura Statico: 120 mm

Resistente ai Raggi UV: Sì

Resistente all'Olio: Sì

Materiale di Rivestimento: Senza guaina

Propagante la Fiamma: No

Resistenza alla Flessione: Flessibile

Con Intaglio Longitudinale: No

Richiudibile (in due parti): No

Privo di Alogeni: Sì

Omologazione secondo DIN EN 61386-23: Sì

Omologazione secondo UR: Sì

Omologazione secondo NF F 16-101: Sì

Con Cordicella: No

Strato Interno Ultra Scorrevole: No

Approvato secondo DIN 5510: No

Approvato secondo VdTÜV/GGVSEB: No

Temperatura di Stoccaggio: da 15°C a 25°C

Precablato: No

Dati Commerciali

Quantità Minima: 50 m

Unità di Vendita: 50 m

Prezzo: 8,44€ (IVA esclusa)

Valuta: EUR

Unità di Prezzo: Prezzo al metro

Codice EAN: 8009561591684

Conformità

Dichiariamo che tutti gli articoli del catalogo BTicino sono stati fabbricati conformemente agli elementi principali degli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione: 2014/35/UE: 26 Febbraio 2014 e, dove richiesto, anche conformemente alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE: 26 Febbraio 2014, e/o dove richiesto anche conformemente alla 1995/5/CE: 9 Marzo 1999 « R&TTE » o dove richiesto anche conformemente alla 2014/53/UE: 16 Aprile 2014 « RED ». I prodotti della BTicino S.p.A. sono conformi alle prescrizioni delle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC).