

Descrizione del Prodotto

Il guidacavo LGP Standard di Legrand, codice 666416, è progettato per la protezione e la gestione dei cavi in installazioni elettriche. Realizzato in poliammide 6.6 (PA6.6) privo di alogeni e non propagante la fiamma, offre un'elevata resistenza e sicurezza.

Caratteristiche Tecniche

Materiale: Poliammide 6.6 (PA6.6) privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Colore: Nero.

Diametro Nominale: 25 mm.

Diametro Esterno: 32 mm.

Grado di Protezione (IP): IP66/68.

Resistenza alla Compressione: 125 N.

Temperatura di Esercizio: da -25°C a +105°C.

Resistenza al Fuoco: Classe V2 secondo UL94.

Resistenza ai Raggi UV: Sì.

Resistenza all'Olio: Sì.

Raggio di Curvatura Statico: 150 mm.

Certificazioni

Conforme alla norma CEI EN 61386.

Omologato secondo DIN EN 61386-23.

Omologato secondo UR.

Omologato secondo NF F 16-101.

Informazioni Commerciali

Codice EAN: 8009561591707.

Unità di Vendita: 25 metri.

Prezzo: 11,02€ al metro (IVA esclusa).

Note

Il prodotto è privo di alogeni e non propagante la fiamma, garantendo sicurezza in caso di incendio. È adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni grazie alla sua resistenza ai raggi UV e all'olio.