

Ecco la scheda tecnica del prodotto LEGRAND 82045:

Descrizione

Raccordo metallico per guidacavi metallo-plastici Serie 2000 Metal con filettatura ISO.
Diametro interno del guidacavo: 20,5 mm. Filettatura: M25x1,5.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo di prodotto: Raccordo filettato per guaina protettiva in metallo
- Ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23: Sì
- Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL: Sì
- Con collegamento di terra: No
- Diametro esterno massimo: 27 mm
- Diametro nominale: 25 mm
- Dimensione di collegamento filettatura: M25×1,5
- Esecuzione: Diritto
- Filettatura girevole: Sì
- Forma costruttiva: Filettatura esterna
- Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 65
- Lunghezza della filettatura: 11 mm
- Materiale del corpo: Ottone
- Minimo diametro interno del flessibile: 21 mm
- Monopezzo: No
- Numero di ingressi: 1
- Superficie: Nichelato
- Temperatura di impiego: -15 °C
- Tipo di filettatura: Metrico

Informazioni del Produttore

- Produttore: BTICINO S.P.A.
- Indirizzo: Viale Borri, 231, 21100 Varese (VA)
- Sito web: <https://www.bticino.it/>

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione ufficiale disponibile sul sito del produttore.