Descrizione del Prodotto

Il raccordo metallico Legrand 82046 è progettato per guidacavi metallo-plastici della Serie 2000 Metal. Presenta una filettatura ISO M32x1,5 e un diametro interno del guidacavo di 26,5 mm. Questo raccordo garantisce un'ermeticità ottimale tra il guidacavo e il raccordo grazie a uno specifico anello di tenuta, mentre la continuità è assicurata dalla virola metallica che si avvita all'interno del guidacavo, proteggendo i cavi stessi. La boccola evita inoltre la possibile abrasione dei cavi elettrici in uscita. Il raccordo, a serraggio meccanico rapido, offre elevati valori di resistenza a trazione e a vibrazioni.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: Legrand

Norma di Riferimento: UNI 5542-65

Grado di Protezione: IP65

Diametro Nominale: 32 mm

Diametro Interno del Flessibile: 27 mm

Diametro Esterno Massimo: 34 mm

Filettatura: M32x1,5

Lunghezza della Filettatura: 11 mm

Materiale: Ottone nichelato

Temperatura di Impiego: da -15°C a +60°C

Filettatura Girevole: Sì

Numero di Ingressi: 1

Monopezzo: No

Con Collegamento di Terra: No

Dati Commerciali

Codice EAN: 8009561117532

Quantità Minima di Vendita: 15 pezzi

Prezzo Unitario: 21,99€ (IVA esclusa)

Conformità e Certificazioni

Il prodotto è conforme agli obiettivi di sicurezza della Direttiva Europea Bassa Tensione 2014/35/UE e, dove richiesto, alle prescrizioni di protezione essenziali di compatibilità elettromagnetica secondo la Direttiva Europea 2014/30/UE. Inoltre, è conforme alle Norme di Prodotto Europee e presenta la marcatura CE, garantendo la sicurezza di persone, animali domestici e beni se installato correttamente e sottoposto a manutenzione adeguata.