

Descrizione del Prodotto

Raccordo metallico per guidacavi metallo-plastici della Serie 2000 Metal con filettatura ISO. Diametro interno del guidacavo: 39,5 mm. Filettatura: M50x1,5.

Caratteristiche Tecniche

- **Marchio:** Legrand
- **Norma di Riferimento:** UNI 5542-65
- **Grado di Protezione:** IP42/67
- **Diametro Nominale:** 50 mm
- **Diametro Interno Minimo del Flessibile:** 39,5 mm
- **Filettatura:** M50x1,5
- **Forma Costruttiva:** Filettatura esterna
- **Filettatura Girevole:** Sì
- **Lunghezza della Filettatura:** 11 mm
- **Materiale del Corpo:** Ottone
- **Superficie:** Nichelato
- **Temperatura di Impiego:** da -15°C a +60°C
- **Numero di Ingressi:** 1
- **Monopezzo:** No
- **Con Collegamento di Terra:** No
- **Amnesso in Combinazione con Guaina Protettiva DIN EN 61386-23:** Sì
- **Amnesso in Combinazione con Guaina Protettiva UL:** Sì

Dati Commerciali

- **Quantità Minima di Vendita:** 10 pezzi
- **Unità di Vendita:** 10 pezzi
- **Prezzo Unitario:** 50,59 € (IVA esclusa)
- **Codice EAN:** 8009561205123

Certificazioni

I prodotti Legrand sono conformi alle direttive europee 2014/35/UE (Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica), nonché alle norme IEC e CEI. La conformità è attestata da certificati rilasciati da organismi riconosciuti secondo lo schema CB.

Note

Le informazioni sopra riportate sono state estratte dal catalogo BTicino e da altre fonti affidabili. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale per ulteriori dettagli e aggiornamenti.