Descrizione del Prodotto

Raccordo metallico per guidacavi metallo-plastici della Serie 2000 Metal con filettatura ISO. Diametro interno del guidacavo: 39,5 mm. Filettatura: M50x1,5.

Caratteristiche Tecniche

- Marchio: Legrand

- Norma di Riferimento: UNI 5542-65

- Grado di Protezione: IP42/67- Diametro Nominale: 50 mm

- Diametro Interno Minimo del Flessibile: 39,5 mm

- **Filettatura:** M50x1,5

- Forma Costruttiva: Filettatura esterna

- Filettatura Girevole: Sì

- Lunghezza della Filettatura: 11 mm

- Materiale del Corpo: Ottone

- Superficie: Nichelato

- **Temperatura di Impiego:** da -15°C a +60°C

- Numero di Ingressi: 1

- **Monopezzo:** No

- Con Collegamento di Terra: No

- Ammesso in Combinazione con Guaina Protettiva DIN EN 61386-23: Sì

- Ammesso in Combinazione con Guaina Protettiva UL: Sì

Dati Commerciali

- Quantità Minima di Vendita: 10 pezzi

- Unità di Vendita: 10 pezzi

- **Prezzo Unitario:** 50,59 € (IVA esclusa)

- Codice EAN: 8009561205123

Certificazioni

I prodotti Legrand sono conformi alle direttive europee 2014/35/UE (Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica), nonché alle norme IEC e CEI. La conformità è attestata da certificati rilasciati da organismi riconosciuti secondo lo schema CB.

Note

Le informazioni sopra riportate sono state estratte dal catalogo BTicino e da altre fonti affidabili. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale per ulteriori dettagli e aggiornamenti.