Ecco la scheda tecnica del prodotto LEGRAND 84315:

Descrizione

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG21. Diametro cavi (min/max): 13-17 mm.

Caratteristiche tecniche

- Tipo Prodotto: Pressacavo

- Antiurto: Sì

- Apertura di chiave: 27 mm

- Colore: Grigio

- Con controdado: No

- Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16

- Esecuzione: Diritto

- Esecuzione antideflagrante testata: No

- Grado di protezione (IP): IP55

- Lunghezza della filettatura: 10 mm

- Materiale: Plastica

- Passo della filettatura: 1,41 mm

- Per diametro cavo: 10 mm

- Per zona antideflagrante gas: Senza

- Per zona antideflagrante polvere: Senza

- Protezione contro la piegatura: No

- Qualità del materiale: Poliammide

- Raccordo a vite cavo piatto: No

- Raccordo a vite divisibile: No

- Rinforzato con fibra di vetro: No

- Senza alogeni: Sì

- Superficie: Non trattato

- Temperatura di impiego: -20 °C

- Tipo di filettatura: PG

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito del produttore.