

Ecco la scheda tecnica del prodotto LEGRAND 84315:

Descrizione

Pressacavo PSP in poliammide a serraggio meccanico con chiusura antivibrazione, completo di guarnizione interna. Colore grigio RAL7001. Filetto PG21. Diametro cavi (min/max): 13-17 mm.

Caratteristiche tecniche

- Tipo Prodotto: Pressacavo
- Antiurto: Sì
- Apertura di chiave: 27 mm
- Colore: Grigio
- Con controdado: No
- Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
- Esecuzione: Diritto
- Esecuzione antideflagrante testata: No
- Grado di protezione (IP): IP55
- Lunghezza della filettatura: 10 mm
- Materiale: Plastica
- Passo della filettatura: 1,41 mm
- Per diametro cavo: 10 mm
- Per zona antideflagrante gas: Senza
- Per zona antideflagrante polvere: Senza
- Protezione contro la piegatura: No
- Qualità del materiale: Poliammide
- Raccordo a vite cavo piatto: No
- Raccordo a vite divisibile: No
- Rinforzato con fibra di vetro: No
- Senza alogeni: Sì
- Superficie: Non trattato
- Temperatura di impiego: -20 °C
- Tipo di filettatura: PG

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la pagina del prodotto sul sito del produttore.