Descrizione del Prodotto

Il pressacavo PSP Legrand 84371 è realizzato in poliammide con serraggio meccanico e chiusura antivibrazione. È completo di guarnizione interna e presenta un filetto metrico M20. Il diametro dei cavi supportati varia da 6 a 12 mm. Il colore è grigio RAL7035.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di filettatura: Metrico

Materiale: Plastica (Poliammide PA6 UL94-V2)

Diametro cavi supportati: 6...12 mm

Dimensione nominale filettatura: M20

Grado di protezione (IP): IP68

Lunghezza della filettatura: 12 mm

Colore: Grigio RAL7035

Modello: Lineare

Apertura di chiave: 24 mm

Passo della filettatura: 1,5 mm

Rinforzato con fibra di vetro: No

Tipo di guarnizione: Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto: No

Temperatura di esercizio: -20...80 °C

Certificazioni e Normative

Resistenza al calore: filo incandescente a 650°C

Resistenza alla pressione: 3 bar per 2 ore

Applicazioni

Il pressacavo PSP Legrand 84371 è ideale per applicazioni industriali e civili dove è necessario garantire una tenuta sicura dei cavi elettrici, proteggendoli da sollecitazioni meccaniche e ambientali.

Documentazione

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Legrand.