### Descrizione del Prodotto

Il pressacavo PSP in poliammide Legrand 84374 è progettato per garantire un serraggio meccanico efficace con chiusura antivibrazione, ed è completo di guarnizione interna. Presenta una filettatura metrica M40 ed è adatto per cavi con diametro compreso tra 22 e 32 mm. Il colore è grigio RAL7001.

### **Caratteristiche Tecniche**

Marchio: Legrand

Norma di Riferimento: CEI EN 61386

Grado di Protezione: IP68

Diametro Cavi: 22-32 mm

Filettatura: M40

Serie: RTA

**Dati Commerciali** 

Quantità Minima: 10 pezzi

Unità di Vendita: 10 pezzi

**Prezzo:** 14,66 € (IVA esclusa)

Valuta: EUR

Unità di Prezzo: Prezzo al pezzo

Codice EAN: 8009561208988

### Certificazioni

I prodotti Legrand sono conformi alle direttive europee pertinenti, tra cui la Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE e la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2014/30/UE. Inoltre, rispettano le norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC) e, ove applicabile, sono certificati con il marchio IMQ.

## **Note Aggiuntive**

Il pressacavo è realizzato in poliammide PA6 UL94-V2, con guarnizione in elastomero termoindurente. Resiste a temperature comprese tra -20°C e +80°C e offre una resistenza alla pressione di 3 bar per 2 ore. La resistenza al calore è testata con filo incandescente a 650°C.

#### **Dimensioni**

Lunghezza Filettatura (Lf): 17 mm

Chiave di Serraggio (CH): 53 mm

Lunghezza Totale (L): 49 mm

# **Applicazioni**

Ideale per la protezione e il serraggio di cavi in installazioni standard di automazione e bordo macchina leggere, garantendo sicurezza e affidabilità.

### **Documentazione**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di BTicino.