Ecco la scheda tecnica del prodotto LEGRAND 92020:

### **Descrizione**

Scatola di derivazione quadrata stagna della serie Plexo, dimensioni  $105 \times 105 \times 55$  mm, con lati lisci non forati. Colore grigio RAL 7035. Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili a 1/4 di giro, piombabili, con indicazione "0 – 1". Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta in posizione di attesa. Fissaggio a muro assicurato da 2 o 4 punti interni per tasselli di diametro massimo 5 mm, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli di diametro massimo 4 mm.

#### **Caratteristiche Tecniche**

- \*\*Tipo Prodotto:\*\* Scatola di derivazione per parete, serie protetta e stagna
- \*\*Allineabile:\*\* No
- \*\*Attrezzatura:\*\* Senza
- \*\*Colabile:\*\* No
- \*\*Colore:\*\* Grigio
- \*\*Con schermatura:\*\* No
- \*\*Coperchio trasparente:\*\* No
- \*\*Esecuzione antideflagrante testata:\*\* No
- \*\*Esecuzione coperchio:\*\* Altri
- \*\*Fissaggio del coperchio:\*\* Chiusura a baionetta
- \*\*Forma:\*\* Quadrata
- \*\*Grado di protezione (IP):\*\* IP55
- \*\*Inserimento dal retro:\*\* No
- \*\*Installazione nel terreno:\*\* No
- \*\*Larghezza:\*\* 116 mm
- \*\*Lunghezza:\*\* 116 mm
- \*\*Massa colabile in dotazione:\*\* No
- \*\*Materiale:\*\* Plastica
- \*\*Montaggio sott'acqua:\*\* No
- \*\*Ottenimento della funzione:\*\* Senza
- \*\*Per diametro del tubo:\*\* Altri
- \*\*Per zona antideflagrante gas:\*\* Senza
- \*\*Per zona antideflagrante polvere:\*\* Senza
- \*\*Piombabile:\*\* Sì
- \*\*Profondità:\*\* 60 mm
- \*\*Resistente alle intemperie: \*\* Sì

- \*\*Senza alogeni:\*\* Sì
- \*\*Superficie: \*\* Non trattata
- \*\*Temperatura di impiego:\*\* -25°C a +40°C
- \*\*Tipo di montaggio:\*\* Universale
- \*\*Tipo di passaggio nella scatola:\*\* Senza

## **Dimensioni**

- \*\*Larghezza:\*\* 105 mm
- \*\*Altezza:\*\* 105 mm
- \*\*Profondità:\*\* 55 mm

## **Materiale**

Plastica senza alogeni, resistente alle intemperie.

## Grado di Protezione

IP55, garantisce protezione contro polvere e getti d'acqua.

# Resistenza agli Urti

IK07, resiste a impatti meccanici fino a 2 joule.

## Temperatura di Esercizio

Da -25°C a +40°C.

## Installazione

Fissaggio a muro tramite 2 o 4 punti interni per tasselli di diametro massimo 5 mm, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli di diametro massimo 4 mm.

### Accessori Inclusi

Viti isolanti imperdibili a 1/4 di giro, piombabili, con indicazione "0 - 1". Cappucci protettivi per le viti di fissaggio per garantire la classe II.

#### Certificazioni

Conforme alle normative CE.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione ufficiale sul sito di Legrand. ([legrand.it](https://www.legrand.it/documentazione/?utm_source=openai))