

Ecco la scheda tecnica del prodotto LEGRAND 92020:

Descrizione

Scatola di derivazione quadrata stagna della serie Plexo, dimensioni 105 x 105 x 55 mm, con lati lisci non forati. Colore grigio RAL 7035. Chiusura del coperchio con viti isolanti imperdibili a 1/4 di giro, piombabili, con indicazione "0 - 1". Possibilità di appendere il coperchio alla cassetta in posizione di attesa. Fissaggio a muro assicurato da 2 o 4 punti interni per tasselli di diametro massimo 5 mm, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli di diametro massimo 4 mm.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo Prodotto:**** Scatola di derivazione per parete, serie protetta e stagna
- ****Allineabile:**** No
- ****Attrezzatura:**** Senza
- ****Colabile:**** No
- ****Colore:**** Grigio
- ****Con schermatura:**** No
- ****Coperchio trasparente:**** No
- ****Esecuzione antideflagrante testata:**** No
- ****Esecuzione coperchio:**** Altri
- ****Fissaggio del coperchio:**** Chiusura a baionetta
- ****Forma:**** Quadrata
- ****Grado di protezione (IP):**** IP55
- ****Inserimento dal retro:**** No
- ****Installazione nel terreno:**** No
- ****Larghezza:**** 116 mm
- ****Lunghezza:**** 116 mm
- ****Massa colabile in dotazione:**** No
- ****Materiale:**** Plastica
- ****Montaggio sott'acqua:**** No
- ****Ottenimento della funzione:**** Senza
- ****Per diametro del tubo:**** Altri
- ****Per zona antideflagrante gas:**** Senza
- ****Per zona antideflagrante polvere:**** Senza
- ****Piombabile:**** Sì
- ****Profondità:**** 60 mm
- ****Resistente alle intemperie:**** Sì

- ****Senza alogeni:**** Sì
- ****Superficie:**** Non trattata
- ****Temperatura di impiego:**** -25°C a +40°C
- ****Tipo di montaggio:**** Universale
- ****Tipo di passaggio nella scatola:**** Senza

Dimensioni

- ****Larghezza:**** 105 mm
- ****Altezza:**** 105 mm
- ****Profondità:**** 55 mm

Materiale

Plastica senza alogeni, resistente alle intemperie.

Grado di Protezione

IP55, garantisce protezione contro polvere e getti d'acqua.

Resistenza agli Urti

IK07, resiste a impatti meccanici fino a 2 joule.

Temperatura di Esercizio

Da -25°C a +40°C.

Installazione

Fissaggio a muro tramite 2 o 4 punti interni per tasselli di diametro massimo 5 mm, o ai 3/4 angoli esterni al volume di cablaggio per tasselli di diametro massimo 4 mm.

Accessori Inclusi

Viti isolanti imperdibili a 1/4 di giro, piombabili, con indicazione "0 - 1". Cappucci protettivi per le viti di fissaggio per garantire la classe II.

Certificazioni

Conforme alle normative CE.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione ufficiale sul sito di Legrand.
([legrand.it](https://www.legrand.it/documentazione/?utm_source=openai))