Descrizione del Prodotto

Il guidacavo trecciato flessibile FTR21 di Legrand è realizzato in acciaio zincato a semplice aggraffatura, rivestito in PVC aspirato con una treccia esterna di acciaio zincato. Questo design garantisce flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per la protezione dei cavi in installazioni standard di automazione e bordo macchina leggere.

Caratteristiche Tecniche

Marchio: Legrand

Norma di Riferimento: CEI EN 61386

Grado di Protezione (IP): IP43

Lunghezza: 50 m

Diametro Interno: 20,5 mm

Diametro Esterno: 26 mm

Diametro Nominale: 21 mm

Materiale: Acciaio zincato

Rivestimento Interno: PVC

Rivestimento Esterno: Treccia di acciaio zincato

Colore: Grigio

Comportamento alla Piegatura: Flessibile

Resistenza alla Compressione: 750 N

Raggio di Curvatura Statico: 130 mm

Temperatura di Impiego: -15°C a 60°C

Propagazione della Fiamma: Sì

Caratteristiche Elettriche: Con proprietà conduttive

Guarnizione: Senza guarnizione

Dati Commerciali

Quantità Minima: 50 m

Unità di Vendita: 50 m

Prezzo: 18,83€ al metro (IVA esclusa)

Codice EAN: 8009561092228

Certificazioni

I prodotti Legrand sono conformi alle direttive europee 2014/35/UE (Bassa Tensione) e 2014/30/UE (Compatibilità Elettromagnetica), nonché alle norme pubblicate dalla Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC). La conformità può essere provata con certificati rilasciati da organismi riconosciuti dalla IEC secondo lo schema CB (CB-scheme). Inoltre, i prodotti certificati con il marchio IMQ sono conformi alle norme elaborate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

Applicazioni

Il guidacavo FTR21 è ideale per la protezione dei cavi in installazioni standard di automazione e bordo macchina leggere, offrendo flessibilità e resistenza in ambienti industriali.

Note

Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale fornita da Legrand o di contattare un rappresentante autorizzato.