

Descrizione

Il raccordo metallico a innesto rapido TILOK TKM20 è progettato per collegare guaine protettive a cassette o quadri elettrici. Presenta un diametro esterno del tubo di 20 mm e una filettatura ISO M20x1,5.

Caratteristiche Tecniche

Tipo di prodotto: Raccordo filettato per guaina protettiva in metallo

Altezza totale: 30,7 mm

Compatibilità con guaine protettive DIN EN 61386-23: Sì

Collegamento di terra: Sì

Diametro esterno massimo: 20 mm

Diametro nominale: 20 mm

Dimensione filettatura: M20×1,5

Esecuzione: Dritto

Filettatura girevole: Sì

Forma costruttiva: Filettatura esterna

Grado di protezione (IP): 68

Lunghezza filettatura: 11 mm

Lunghezza totale: 36 mm

Materiale: Ottone

Diametro interno minimo del flessibile: 18 mm

Monopezzo: Sì

Numero di ingressi: 2

Superficie: Nichelato

Temperatura di impiego: -25 °C

Tipo di collegamento alla scatola: Filettatura

Tipo di filettatura: Metrico

Informazioni Commerciali

Marchio: Legrand

Norma di riferimento: CEI EN 61386

Serie: RTA

Codice EAN: 8009561102361

Certificazioni

I prodotti Legrand sono conformi alle normative europee e internazionali, garantendo sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.