

Descrizione del Prodotto

Il raccordo ad innesto rapido Parker Legris 3101 08 10 è progettato per collegare tubi pneumatici in modo rapido e sicuro. La sua costruzione solida e compatta garantisce una connessione affidabile, mentre il design estetico e discreto lo rende adatto a diverse applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- Connessione rapida e sicura per tubi pneumatici.
- Costruzione solida e compatta per una maggiore durata.
- Design estetico e discreto adatto a varie applicazioni.
- Flusso d'aria completo per prestazioni ottimali.
- Controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità.
- Conforme alle normative RoHS e ISO 14743.

Specifiche Tecniche

- Connessione 1: G 1/8
- Connessione 2: 8 mm
- Peso: 11 g
- Peso imballaggio: 117 g
- Lunghezza: 25 mm
- Codice doganale: 73079980

Punti di Forza

- Estrema durata per una redditività ottimale.
- 40 anni di esperienza nel settore.
- Conforme alla norma ISO 14743.
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione.
- Longevità comprovata secondo i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Materiali ad alta resistenza per una maggiore durata del prodotto e dell'attrezzatura.
- Testato al 100% in produzione per garantire la tenuta.
- Foro pieno per un flusso ottimale.
- Eccellenti prestazioni di vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata.
- Design compatto ed estetico per un risparmio di spazio.
- Leggerezza per ridurre il consumo energetico dei sistemi operativi.
- Raccordo a filettatura parallela con guarnizione O-ring imperdibile brevettata.

- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti.
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità.
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche.

Applicazioni

- Automazione di fabbrica.
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli.
- Industria alimentare e delle bevande.
- Semiconduttori.
- Industria dell'abbigliamento.
- Macchinari per l'imballaggio.
- Attrezzature per macchinari pneumatici.
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione.
- Adatto per applicazioni a vuoto.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/raccordo-pneumatico-a-innesto-lf3000/p-G1619004213?utm_source=openai))