

Descrizione del Prodotto

Il raccordo pneumatico maschio diritto LEGRIS 3101 10 13 è progettato per collegare tubi con diametro esterno di 10 mm a porte filettate G1/4. Realizzato in ottone nichelato, offre una connessione affidabile e resistente per applicazioni pneumatiche.

Caratteristiche Principali

- ****Materiale****: Ottone nichelato
- ****Connessione 1****: Filettatura maschio G1/4
- ****Connessione 2****: Innesto rapido per tubo da 10 mm
- ****Pressione di esercizio****: Fino a 20 bar
- ****Intervallo di temperatura****: Da -20°C a +80°C
- ****Capacità di vuoto****: Fino a 755 mm Hg

Vantaggi

- ****Durabilità Estrema per una Redditività Ottimale****: Con oltre 40 anni di esperienza, il raccordo è conforme alla norma ISO 14743 ed è ideale per applicazioni in vuoto o pressione. La sua longevità è testata secondo i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- ****Massima Efficienza della Macchina****: Ogni raccordo è testato al 100% per garantire l'assenza di perdite. Il design a passaggio totale assicura un flusso ottimale, mentre la tecnologia di tenuta brevettata offre eccellenti prestazioni in vuoto.
- ****Miglioramento della Produttività e Manutenzione****: Il design compatto e estetico consente un risparmio di spazio. La leggerezza del raccordo riduce il consumo energetico dei sistemi operativi. Inoltre, la filettatura parallela con O-ring integrato garantisce una tenuta automatica sia in applicazioni statiche che dinamiche.

Applicazioni

- Automazione industriale
- Impianti di assemblaggio veicoli

- Industria alimentare e delle bevande
- Settore dei semiconduttori
- Industria tessile
- Macchinari per imballaggio
- Attrezzature pneumatiche
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Applicazioni in vuoto

Specifiche Tecniche

- ****Peso****: 21 g
- ****Connessione 1****: Filettatura maschio G1/4
- ****Connessione 2****: Innesto rapido per tubo da 10 mm
- ****Lunghezza****: 25 mm
- ****Temperatura di esercizio****: Da -20°C a +80°C
- ****Materiale****: Ottone nichelato
- ****Codice doganale****: 73079980

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.