

Il codice prodotto “LEGRIS 31060608” si riferisce a un raccordo pneumatico ad innesto rapido della serie LF3000, progettato per collegare tubi di diametro diverso, in questo caso, un tubo da 6 mm a un tubo da 8 mm.

Descrizione del prodotto

Il raccordo “LEGRIS 31060608” è un connettore dritto ad innesto rapido che consente il collegamento in linea di due tubi di diametro diverso: 6 mm e 8 mm. La sua costruzione solida e compatta garantisce un flusso d’aria ottimale e una connessione sicura. Il design estetico e discreto lo rende adatto a diverse applicazioni industriali. Inoltre, ogni unità è sottoposta a controlli di qualità e datazione per assicurare tracciabilità e conformità agli standard RoHS e ISO 14743.

Punti di forza

- Estrema durata per una redditività ottimale.
- 40 anni di esperienza nel settore.
- Conforme alla norma ISO 14743.
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione.
- Longevità comprovata secondo i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- Materiali ad alta resistenza.
- Testato al 100% in produzione per garantire l’assenza di perdite.
- Foro pieno per un flusso ottimale.
- Eccellenti prestazioni in applicazioni a vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata.
- Design compatto ed estetico per un risparmio di spazio.
- Leggerezza che contribuisce alla riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi.
- Massima flessibilità grazie all’ampia gamma di prodotti disponibili.
- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità.
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche.

Applicazioni

- Automazione industriale.
- Strutture per l’assemblaggio di veicoli.
- Industria alimentare e delle bevande.
- Settore dei semiconduttori.
- Industria dell’abbigliamento.
- Macchinari per l’imballaggio.
- Attrezzature pneumatiche.

- Trasporto di aria compressa a bassa pressione.
- Adatto per applicazioni a vuoto.

Informazioni tecniche

- Peso: 5 g.
- Connessione 1: 6 mm.
- Connessione 2: 8 mm.
- Materiale: Polimero tecnico.
- Temperatura operativa: da -20°C a +80°C.
- Pressione operativa massima: 20 bar.
- Codice doganale: 73079980.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del distributore.

([it.rubix.com](https://it.rubix.com/it/raccordo-pneumatico-a-innesto-lf3000/p-G1619004435?utm_source=openai))