

Descrizione del Prodotto

Il raccordo LEGRIS 3198101314BSP è un terminale diritto maschio con filettatura BSP conica, progettato per collegare in linea un tubo a una porta filettata. Questo raccordo offre un serraggio esterno con chiave piatta o a bussola e una regolazione interna con chiave a brugola, garantendo un'installazione semplice e sicura.

Caratteristiche Principali

- Design compatto per un'installazione agevole anche in spazi ristretti.
- Filettatura pre-rivestita che assicura una tenuta diretta senza necessità di ulteriori sigillanti.
- Flusso d'aria completo grazie al foro pieno, ottimizzando le prestazioni del sistema.
- Controllo di qualità e datazione delle singole unità per garantire qualità e tracciabilità.
- Conformità alle normative RoHS e ISO 14743, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità.

Punti di Forza

- Estrema durata per una redditività ottimale.
- Oltre 40 anni di esperienza nel settore.
- Ideale per applicazioni sottovuoto o in pressione.
- Longevità comprovata secondo i requisiti della direttiva 2006/42/CE.
- Materiali ad alta resistenza che garantiscono la durata del prodotto e dell'attrezzatura.
- Testato al 100% in produzione per assicurare l'assenza di perdite.
- Design compatto ed estetico con dimensioni ridotte per un risparmio di spazio.
- Leggerezza che contribuisce alla riduzione del consumo energetico dei sistemi operativi.
- Massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti disponibili.

- Codifica della data per garantire qualità e tracciabilità.
- Tenuta automatica garantita, sia in applicazioni statiche che dinamiche.

Applicazioni

- Automazione industriale.
- Strutture per l'assemblaggio di veicoli.
- Settore alimentare e delle bevande.
- Industria dei semiconduttori.
- Produzione di abbigliamento.
- Macchinari per l'imballaggio.
- Attrezzature pneumatiche.
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione.
- Adatto per applicazioni a vuoto.

Specifiche Tecniche

- Connessione 1: R 1/4.
- Connessione 2: 10 mm.
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +80°C.
- Peso: 17 g.
- Peso imballaggio: 184 g.
- Codice doganale: 73079980.

Materiali

- Corpo: ottone nichelato.

- Guarnizioni: NBR.
- Pinza: acciaio inossidabile.
- Anello di sblocco: tecnopolimero.

Note

Per garantire prestazioni ottimali e una lunga durata del prodotto, si consiglia di seguire le indicazioni del produttore per l'installazione e la manutenzione. Assicurarsi che il raccordo sia compatibile con i fluidi e le condizioni operative specifiche dell'applicazione.