

Descrizione del Prodotto

Il raccordo a gomito maschio Legris 3199 06 13 è progettato per applicazioni pneumatiche, offrendo una connessione rapida e affidabile tra tubi e componenti con filettatura G 1/4. Questo raccordo fa parte della serie LF 3000®, nota per la sua durata e facilità d'uso.

Caratteristiche Principali

- ****Durabilità Estrema****: Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza in ambienti industriali.
- ****Conformità agli Standard****: Conforme alla norma ISO 14743, assicurando prestazioni affidabili e sicurezza nelle applicazioni pneumatiche.
- ****Facilità di Installazione****: Il design a innesto rapido consente una connessione e disconnessione semplice e veloce, senza necessità di utensili.
- ****Prestazioni Ottimali****: Progettato per applicazioni in vuoto o pressione, con eccellente tenuta grazie alla tecnologia di sigillatura brevettata.

Specifiche Tecniche

- ****Connessione 1****: Filettatura maschio G 1/4
- ****Connessione 2****: Diametro esterno del tubo 6 mm
- ****Materiale del Corpo****: Nylon caricato con fibra di vetro
- ****Materiale dell'Adattatore****: Ottone nichelato
- ****Materiale dell'Anello di Bloccaggio****: Acciaio inossidabile
- ****Materiale della Guarnizione****: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- ****Temperatura di Esercizio****: Da -20°C a +80°C
- ****Pressione di Esercizio****: Fino a 20 bar
- ****Peso****: 11 g

Applicazioni

Il raccordo Legris 3199 06 13 è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui:

- Automazione industriale
- Impianti di assemblaggio veicoli
- Industria alimentare e delle bevande
- Macchinari per l'imballaggio
- Sistemi pneumatici generali

Vantaggi

- ****Efficienza Energetica****: Il design compatto e leggero riduce il consumo energetico dei sistemi operativi.
- ****Affidabilità****: Ogni raccordo è testato al 100% per garantire l'assenza di perdite.
- ****Flessibilità****: Ampia gamma di prodotti per soddisfare diverse esigenze applicative.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, è consigliato utilizzare tubi compatibili con le specifiche del raccordo e seguire le linee guida di installazione fornite dal produttore.