

Descrizione del Prodotto

Il raccordo pneumatico Legris 3199 08 13 è un gomito maschio a 90 gradi della serie LF 3000®, progettato per applicazioni pneumatiche. Questo raccordo consente un collegamento rapido e sicuro tra tubi e componenti pneumatici, garantendo efficienza e affidabilità nel sistema.

Caratteristiche Principali

- ****Durabilità Estrema per Massima Redditività****: Con oltre 40 anni di esperienza, il raccordo è conforme alla norma ISO 14743 ed è ideale per applicazioni in vuoto o pressione. La sua longevità è testata secondo i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
- ****Massima Efficienza della Macchina****: Ogni raccordo è testato al 100% per garantire l'assenza di perdite. Il passaggio interno completo assicura un flusso ottimale, mentre la tecnologia di tenuta brevettata offre eccellenti prestazioni in vuoto.
- ****Miglioramento della Produttività e Manutenzione****: Il design compatto ed estetico consente un risparmio di spazio. La leggerezza del raccordo riduce il consumo energetico dei sistemi operativi. Inoltre, la filettatura parallela con guarnizione O-ring brevettata garantisce una tenuta automatica sia in applicazioni statiche che dinamiche.

Applicazioni

Il raccordo Legris 3199 08 13 è adatto per una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

- Automazione industriale
- Impianti di assemblaggio veicoli
- Industria alimentare e delle bevande
- Industria dei semiconduttori
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature pneumatiche
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione

- Applicazioni in vuoto

Specifiche Tecniche

- **Connessione 1**: G 1/4
- **Connessione 2**: 8 mm
- **Temperatura di esercizio**: da -20°C a +80°C
- **Materiale del corpo**: Ottone nichelato
- **Materiale dell'anello di presa**: Acciaio inossidabile
- **Peso**: 12 g
- **Codice doganale**: 73079980

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore o di contattare un distributore autorizzato.