Descrizione del Prodotto

Il raccordo pneumatico Legris 3199 08 17 è un adattatore filettato maschio della serie LF 3000®, progettato per collegare tubi pneumatici a porte filettate. Questo raccordo a innesto rapido offre una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni in cui sono richieste facilità di montaggio e smontaggio.

Caratteristiche Principali

- **Durata Estrema per una Redditività Ottimale**: Con oltre 40 anni di esperienza, questo raccordo è conforme alla norma ISO 14743 e ideale per applicazioni in pressione o sottovuoto.
- **Massima Efficienza della Macchina**: Testato al 100% in produzione, garantisce un flusso ottimale grazie al foro pieno e alle eccellenti prestazioni in vuoto grazie alla tecnologia di tenuta brevettata.
- **Miglioramento della Produttività e della Manutenzione**: Design compatto ed estetico con dimensioni ridotte per risparmiare spazio, leggerezza per ridurre il consumo energetico e massima flessibilità grazie all'ampia gamma di prodotti disponibili.

Applicazioni

- Automazione industriale
- Assemblaggio di veicoli
- Industria alimentare e delle bevande
- Produzione di semiconduttori
- Industria dell'abbigliamento
- Macchinari per l'imballaggio
- Attrezzature pneumatiche
- Trasporto di aria compressa a bassa pressione
- Applicazioni in vuoto

Specifiche Tecniche

- **Connessione 1**: G 3/8
- **Connessione 2**: 8 mm
- **Peso**: 17 g
- **Peso con imballaggio**: 184 g
- **Codice doganale**: 73079980

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica completa disponibile sul sito del produttore o del distributore autorizzato.