

Descrizione del Prodotto

La valvola di scarico rapido Legris serie 7100, codice 70100610, è progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono una rapida evacuazione dell'aria dai cilindri, migliorando così la velocità di risposta del sistema. ([it.rs-online.com](https://it.rs-online.com/web/p/valvole-di-scarico-rapido-per-pneumatica/1453791?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Connessione filettata maschio G 1/8
- Connessione per tubo da 6 mm
- Materiale: ottone nichelato per resistenza alla corrosione
- Pressione di esercizio: fino a 10 bar
- Temperatura di esercizio: da -20°C a +80°C

Vantaggi

- Riduzione dei tempi di ciclo grazie alla rapida evacuazione dell'aria
- Miglioramento dell'efficienza del sistema pneumatico
- Facilità di installazione e manutenzione
- Compatibilità con una vasta gamma di applicazioni industriali

Applicazioni Tipiche

- Automazione industriale
- Sistemi di movimentazione
- Macchine utensili
- Sistemi di imballaggio

Note

Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di installare la valvola il più vicino possibile al cilindro pneumatico. Assicurarsi che le connessioni siano ben serrate per evitare perdite d'aria.