Descrizione

Il modulo Lenze E82ZBL-C è un'unità di comunicazione LECOM-A (RS232) progettata per l'interfacciamento con i convertitori di frequenza della serie 8200 Vector. Questo modulo consente la connessione punto-punto tra il convertitore e un host, come un PC, facilitando la parametrizzazione e il monitoraggio del sistema.

Caratteristiche principali

- **Interfaccia di comunicazione**: RS232 (LECOM-A)
- **Protocollo di comunicazione**: LECOM-A/B V2.0
- **Formati carattere supportati**: 7E1 (7 bit ASCII, 1 bit di stop, 1 bit di start, 1 bit di parità pari)
- **Velocità di trasmissione dati**: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bit/s
- **Topologia di rete**: Punto-punto
- **Numero massimo di nodi**: 1
- **Lunghezza massima del cavo**: 15 metri
- **Tempo di comunicazione**: Varia in base alla configurazione
- **Connessione al PC**: Presa Sub-D a 9 poli
- **Alimentazione**: Interna
- **Tensione di isolamento rispetto alla terra di riferimento/PE**: 50 V AC
- **Grado di protezione**: IP20
- **Condizioni climatiche operative**: Temperatura di esercizio da 0 °C a +55 °C
- **Dimensioni (L x P x A)**: 75 mm x 62 mm x 23 mm

Compatibilità

Il modulo E82ZBL-C è compatibile con i convertitori di frequenza della serie 8200 Vector di

Lenze, offrendo un'interfaccia RS232 per la comunicazione e la parametrizzazione.

Applicazioni

Questo modulo è ideale per applicazioni che richiedono la configurazione e il monitoraggio dei convertitori di frequenza tramite una connessione diretta RS232, facilitando l'integrazione e la gestione dei sistemi di automazione industriale.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e istruzioni di installazione, si consiglia di consultare il manuale utente fornito da Lenze.