

Descrizione del Prodotto

Il sensore fotoelettrico retroriflettente polarizzato Leuze modello IPRK 18/A L.4 (codice prodotto 50030077) è progettato per il rilevamento affidabile di oggetti altamente trasparenti, come bottiglie, pellicole e lastre di vetro.

([impexron.it](https://www.impexron.it/Art_No_50030077_Type_IPRK_18_A_L_4-Italia_Vendita_Prezzi-Leuze-1738584-12224?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Applicazioni: Rilevamento di bottiglie altamente trasparenti, pellicole e lastre di vetro.

([impexron.it](https://www.impexron.it/Art_No_50030077_Type_IPRK_18_A_L_4-Italia_Vendita_Prezzi-Leuze-1738584-12224?utm_source=openai))

Portata: 0 - 3 m.

([impexron.it](https://www.impexron.it/Art_No_50030077_Type_IPRK_18_A_L_4-Italia_Vendita_Prezzi-Leuze-1738584-12224?utm_source=openai))

Sorgente luminosa: LED rosso.

([impexron.it](https://www.impexron.it/Art_No_50030077_Type_IPRK_18_A_L_4-Italia_Vendita_Prezzi-Leuze-1738584-12224?utm_source=openai))

Frequenza di commutazione: 500 Hz.

([impexron.it](https://www.impexron.it/Art_No_50030077_Type_IPRK_18_A_L_4-Italia_Vendita_Prezzi-Leuze-1738584-12224?utm_source=openai))

Interfaccia: AS-Interface IO.

([impexron.it](https://www.impexron.it/Art_No_50030077_Type_IPRK_18_A_L_4-Italia_Vendita_Prezzi-Leuze-1738584-12224?utm_source=openai))

Collegamento: Connettore circolare M12.

([impexron.it](https://www.impexron.it/Art_No_50030077_Type_IPRK_18_A_L_4-Italia_Vendita_Prezzi-Leuze-1738584-12224?utm_source=openai))

Materiale dell'alloggiamento: Acciaio inossidabile.

([kempstoncontrols.co.uk](https://www.kempstoncontrols.co.uk/50030077/LEUZE/sku/463859?utm_source=openai))

Grado di protezione: IP67, IP69K.

([galco.com](https://www.galco.com/50030077.html?utm_source=openai))

Dimensioni: 15 mm (larghezza) x 50 mm (altezza) x 33 mm (lunghezza).

([eibabo.us](https://www.eibabo.us/leuze/reflex-photoelectric-barrier-polarized-retroreflectiv
e-photoelectric-sensor-iprk-18-a-l.4-eb16384734?utm_source=openai))

Temperatura di esercizio: -25°C a 55°C.

([eibabo.us](https://www.eibabo.us/leuze/reflex-photoelectric-barrier-polarized-retroreflectiv
e-photoelectric-sensor-iprk-18-a-l.4-eb16384734?utm_source=openai))

Certificazioni: CE, cULus.

([galco.com](https://www.galco.com/50030077.html?utm_source=openai))

Caratteristiche Principali

Il sensore IPRK 18/A L.4 offre un rilevamento preciso e affidabile di oggetti trasparenti grazie alla sua tecnologia retroriflettente polarizzata. La sua costruzione in acciaio inossidabile e il grado di protezione IP67/IP69K garantiscono resistenza e durata anche in ambienti industriali difficili.

Applicazioni Tipiche

Questo sensore è ideale per applicazioni nel settore dell'imballaggio, dell'automazione industriale e in qualsiasi contesto in cui sia necessario rilevare oggetti trasparenti con precisione.