

Ecco la scheda tecnica del prodotto LEUZE 50101699:

Descrizione del Prodotto

Unità di connessione modulare MA 8.1, progettata per l'integrazione con lettori di codici a barre della serie BCL 8.

Dati Elettrici

Tensione di alimentazione: 10 ... 30 V DC

Consumo di corrente massimo: 50 mA

Interfaccia

Tipo: RS 232

Connessioni

Numero di connessioni: 3

Connessione 1

Funzione: Collegamento al dispositivo

Tipo di connettore: Connettore circolare M12 femmina, 5 poli, codifica A, materiale metallico

Connessione 2

Funzione: Segnale IN/OUT

Tipo di connettore: Connettore circolare M12 femmina, 5 poli, codifica A, materiale metallico

Connessione 3

Funzione: Alimentazione e collegamento al PLC

Tipo di connettore: Connettore circolare M12 maschio, 5 poli, codifica A, materiale metallico

Dati Meccanici

Forma: Cubica

Dimensioni (L x A x P): 32 mm x 25 mm x 86 mm

Materiale del corpo: Plastica

Peso netto: 70 g

Colore del corpo: Nero

Condizioni Ambientali

Temperatura di funzionamento: 0 ... 50 °C

Temperatura di stoccaggio: -30 ... 80 °C

Umidità relativa (senza condensa): 0 ... 90%

Certificazioni

Grado di protezione: IP 67

Classe di protezione: III

Approvazioni: c UL US

Classificazioni

Numero tariffario doganale: 85369010

ECLASS: 27069190

ETIM: EC001855

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Leuze.

([leuze.com](https://www.leuze.com/fr-be/ma-8.1/50101699?utm_source=openai))