

**Nome del prodotto**

HT3CL1/4P-M8

**Codice articolo**

50129391

**Principio di funzionamento**

Sensore fotoelettrico a riflessione con soppressione dello sfondo

**Portata**

15 ... 400 mm

**Sorgente luminosa**

Laser rosso, lunghezza d'onda 650 nm

**Dimensioni**

11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm (L x A x P)

**Materiale della custodia**

Plastica (PC-ABS)

**Materiale della copertura della lente**

Plastica (PMMA)

**Grado di protezione**

IP67/IP69K

**Temperatura di funzionamento**

-40 ... +55 °C

**Alimentazione**

10 ... 30 V DC

### **Uscite di commutazione**

2x PNP antivalenti

### **Frequenza di commutazione**

3000 Hz

### **Connessione**

Connettore M8 a 4 pin

### **Classe laser**

1

### **Regolazione della sensibilità**

Potenziometro multiturno

### **Indicatore di stato**

LED

### **Applicazioni tipiche**

Automazione industriale, rilevamento preciso e affidabile di oggetti

### **Certificazioni**

CE, cULus, CDRH

### **Accessori inclusi**

Non specificato

### **Note**

Per ulteriori dettagli, consultare la scheda tecnica ufficiale del prodotto.