

Nome del prodotto

DDLS 548i 120.3 L

Codice prodotto

50134429

Descrizione

Trasmettitore ottico di dati per la trasmissione trasparente di tutti i protocolli Ethernet, come PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, ecc. Include un ausilio di allineamento laser integrato, monitoraggio della disponibilità e manutenzione remota tramite server web.

Dati ottici

Portata di lavoro: 100 ... 120.000 mm

Sorgente luminosa: Laser, Infrarosso

Frequenza di trasmissione: F3

Angolo di apertura: 1°

Dati elettrici

Tensione di alimentazione: 18 ... 30 V CC

Interfaccia

Protocollo di trasmissione: PROFINET/PROFIsafe

Tipo: PROFINET, PROFIsafe over PROFINET

Velocità di trasmissione: 100 Mbit/s

Conessioni

Numero di connessioni: 2

Connessione 1: Connettore circolare M12 maschio a 5 poli (POWER)

Connessione 2: Connettore circolare M12 femmina a 4 poli (BUS)

Dati meccanici

Dimensioni (L x A x P): 100 mm x 156 mm x 99,5 mm

Materiale dell'alloggiamento: Metallo

Peso netto: 1.255 g

Comandi e visualizzazioni

Tipo di visualizzazione: Bargraph, LED

Configurazione: File GSDML, Software, Browser web

Condizioni ambientali

Temperatura di funzionamento: -5 ... 50 °C

Temperatura di stoccaggio: -35 ... 70 °C

Certificazioni

Grado di protezione: IP 65

Omologazioni: c UL US

Conformità EMC: EN 61000-6-4, EN 61000-6-2

Test di vibrazione: EN 60068-2-6

Test di urto: EN 60068-2-27

Classificazione

Numero di tariffa doganale: 84718000

ECLASS: 19170506

ETIM: EC000515

Documentazione

Modelli CAD 3D, Macro EPLAN, Manuale d'uso, Scheda tecnica, Certificati di conformità CE e UKCA disponibili sul sito del produttore.

([leuze.com](https://www.leuze.com/fr-be/ddls-548i-120.3-l/50134429?utm_source=openai))