

Funzione

Interfaccia verso la macchina

Tipo di collegamento

Connettore circolare

Grandezza della filettatura

M12

Materiale

Metallo

Numero di poli

5 poli

Proprietà del cavo

Sezione dei conduttori ammessa, tip.: 0,25 mm²

Lunghezza cavo di collegamento, max.: 100 m

Resistenza di cavo ammessa per carico, max.: 200 Ω

Dati meccanici

Dimensioni (P x H x L): 52 mm x 900 mm x 64,7 mm

Materiale dell'alloggiamento: Metallo

Alloggiamento in metallo: Alluminio

Materiale della copertura della lente: Plastica / PMMA

Materiale delle calotte terminali: Zinco pressofuso

Peso netto: 2.000 g

Colore dell'alloggiamento: Giallo, RAL 1021

Tipo di fissaggio: Montaggio su scanalatura, Supporto girevole

Comando e visualizzazione

Tipo di visualizzazione: LED

Numero di LED: 3 pezzo(i)

Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento: -30 ... 55 °C

Temperatura ambiente, stoccaggio: -40 ... 75 °C

Umidità relativa (non condensante): 0 ... 95 %

Certificazioni

Grado di protezione: IP 67

Classe di protezione: III

Omologazioni: TÜV Süd, c CSA US, c TÜV NRTL US

Brevetti USA: US 6,418,546 B, US 7,741,595 B

Classificazione

Voce tariffaria doganale: 85365019

ECLASS 5.1.4: 27272703

ECLASS 8.0: 27272703

ECLASS 9.0: 27272703

ECLASS 10.0: 27272703

ECLASS 12.0: 27272703

ECLASS 13.0: 27272703

ECLASS 14.0: 27272703

ECLASS 15.0: 27272703

ETIM 5.0: EC001832

ETIM 6.0: EC001832

ETIM 7.0: EC001832

ETIM 8.0: EC001832

ETIM 9.0: EC001832

ETIM 10.0: EC001832