

Descrizione del Prodotto

Il MLC300T30-1050 è un trasmettitore per barriere fotoelettriche di sicurezza progettato per applicazioni industriali che richiedono protezione affidabile e prestazioni elevate.

Caratteristiche Principali

- **Serie**: MLC 300
- **Tipo di Dispositivo**: Trasmettitore
- **Applicazione**: Protezione delle mani

Dati del Campo Protetto

- **Risoluzione**: 30 mm
- **Altezza del Campo Protetto**: 1.050 mm

Dati Elettrici

- **Tensione di Alimentazione U_B** : 24 V CC, -20% ... +20%
- **Corrente Assorbita, max.**: 150 mA

Collegamento

- **Tipo di Collegamento**: Connettore circolare M12, 5 poli

Dati Meccanici

- **Dimensioni (P x H x L)**: 29 mm x 1.116 mm x 35,4 mm
- **Materiale dell'Alloggiamento**: Alluminio
- **Peso Netto**: 1.200 g

Dati Ambientali

- **Temperatura Ambiente, Funzionamento**: -30 ... 55 °C

- ****Grado di Protezione****: IP65

Certificazioni

- ****Omologazioni****: TÜV Süd, c TÜV NRTL US

Documentazione

- ****Certificati****: Dichiarazione di conformità CE, Certificato TÜV Süd, Certificato c TÜV NRTL US

Per ulteriori dettagli, consultare la documentazione tecnica disponibile sul sito ufficiale di Leuze.