

## **Descrizione del Prodotto**

Il Leuze MLC310R30-1050 è un ricevitore per barriera fotoelettrica di sicurezza della serie MLC 300, progettato per la protezione delle mani. Questo modello di base di tipo 2 offre funzioni essenziali come l'avvio/riavvio automatico e la commutazione del canale di trasmissione.

## **Caratteristiche Principali**

- Tipo: 2, conforme a IEC/EN 61496
- Risoluzione: 30 mm
- Altezza del campo protetto: 1050 mm
- Tempo di risposta: 10 ms
- Tensione di alimentazione: 24 V DC, con tolleranza -20%/+20%
- Numero di uscite di sicurezza (OSSD): 2
- Elemento di commutazione: Transistor PNP
- Tipo di connessione: Connettore M12 a 5 pin
- Materiale dell'alloggiamento: Metallo (alluminio)
- Materiale della copertura della lente: Plastica (PMMA)
- Grado di protezione: IP65
- Funzioni: Avvio/riavvio automatico, commutazione del canale di trasmissione

## **Applicazioni**

Il MLC310R30-1050 è ideale per applicazioni di protezione delle mani in ambienti industriali, garantendo sicurezza e affidabilità grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate.

## **Note Aggiuntive**

Per l'installazione completa di questa barriera fotoelettrica, è necessario acquistare separatamente un trasmettitore compatibile, un relè di sicurezza, due cavi di collegamento e due set di staffe di montaggio.