

Descrizione del Prodotto

La pompa Lowara 10HM04N15T5RVBE è una pompa centrifuga orizzontale multistadio progettata per applicazioni in edifici residenziali e piccoli edifici commerciali, come l'approvvigionamento idrico, la pressurizzazione, il riscaldamento e il raffreddamento. ([prestigepumps.co.uk](https://www.prestigepumps.co.uk/lowara-10hm04n15t5rvbe-400v-multistage-pump/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- Portata massima: fino a 14 m³/h.
([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))
- Prevalenza massima: fino a 44 m.
([prestigepumps.co.uk](https://www.prestigepumps.co.uk/lowara-10hm04n15t5rvbe-400v-multistage-pump/?utm_source=openai))
- Pressione massima di esercizio: 16 bar.
([lenntech.com](https://www.lenntech.com/products/Lowara-10HM/104604824/04N15T-Horizontal-Multi-stage-pump/index.html?utm_source=openai))
- Temperatura del liquido pompato: da -10°C a +120°C.
([lenntech.com](https://www.lenntech.com/products/Lowara-10HM/104604824/04N15T-Horizontal-Multi-stage-pump/index.html?utm_source=openai))
- Connessioni: aspirazione Rp1½", mandata Rp1¼".
([lenntech.com](https://www.lenntech.com/products/Lowara-10HM/104604824/04N15T-Horizontal-Multi-stage-pump/index.html?utm_source=openai))

Specifiche del Motore

- Tipo di motore: asincrono, 2 poli.
- Potenza nominale: 1,5 kW.
([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))
- Alimentazione: trifase 220-240/380-415 V, 50 Hz.
([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))
- Grado di protezione: IP55.
([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))
- Classe di isolamento: F.

([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))

Materiali

- Corpo pompa e diffusori: acciaio inossidabile AISI 316.

([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))

- Giranti: acciaio inossidabile AISI 316.

([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))

- Tenuta meccanica: ceramica/carbone/EPDM.

([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))

- Elastomeri: EPDM.

([pumpalia.com](https://www.pumpalia.com/en/horizontal-surface-pumps/10hm-n-a316-lowara/10hm04n15t5rvbe/?utm_source=openai))

Applicazioni

- Approvvigionamento idrico.

- Pressurizzazione.

- Riscaldamento e raffreddamento.

- Irrigazione.

Certificazioni

- Approvazione WRAS.

([tradepumps.com](https://www.tradepumps.com/lowara-10hm04n15t5rvbe-pump?utm_source=openai))

Dimensioni e Peso

- Peso: 21 kg.

([lenntech.com](https://www.lenntech.com/products/Lowara-10HM/104604824/04N15T-Horizontal-Multi-stage-pump/index.html?utm_source=openai))