

Descrizione del Prodotto

La valvola solenoide LUCIFER 483590P0 è progettata per il controllo preciso dei fluidi in applicazioni industriali. Offre affidabilità e prestazioni elevate, rendendola ideale per sistemi che richiedono un controllo accurato del flusso.

Caratteristiche Tecniche

La valvola presenta un design robusto con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata operativa. È dotata di un attuatore solenoide efficiente che assicura una risposta rapida e precisa.

Specifiche Elettriche

La valvola opera con una tensione nominale di 24 V DC e consuma una corrente di 0,5 A. La potenza assorbita è di 12 W, rendendola efficiente dal punto di vista energetico.

Specifiche Meccaniche

Il corpo della valvola è realizzato in ottone resistente alla corrosione. Le dimensioni compatte facilitano l'installazione in spazi ristretti. Il peso totale è di 1,2 kg.

Condizioni Operative

La valvola funziona in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra -10°C e +50°C. È progettata per gestire pressioni fino a 10 bar, rendendola adatta a diverse applicazioni industriali.

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è comunemente utilizzata in sistemi di automazione industriale, impianti di trattamento delle acque e applicazioni pneumatiche, dove è richiesto un controllo affidabile del flusso dei fluidi.

Certificazioni

La valvola LUCIFER 483590P0 è conforme alle normative CE e RoHS, garantendo sicurezza e rispetto degli standard ambientali.

Note

Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di seguire le istruzioni di installazione e manutenzione fornite dal produttore.