

Descrizione del Prodotto

La valvola MAC 111B611JB2005 è una valvola solenoide a 3 vie della serie 100, progettata per applicazioni pneumatiche che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria. Questa valvola è caratterizzata da un design compatto e da prestazioni elevate, rendendola ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali.

Caratteristiche Principali

- ****Tipo di valvola:**** Valvola di controllo del flusso a solenoide
- ****Configurazione:**** 3 vie, 2 posizioni
- ****Attuazione:**** Solenoide diretto con ritorno a molla
- ****Connessione elettrica:**** Connettore rettangolare
- ****Operatore manuale:**** Non bloccante
- ****Serie:**** 100

Specifiche Tecniche

- ****Portata massima (Cv):**** 0,18
- ****Dimensione delle porte:**** 1/8" NPTF
- ****Tensione operativa:**** 24 V DC
- ****Potenza della bobina:**** 8,5 W
- ****Pressione operativa massima:**** 150 PSI
- ****Intervallo di temperatura operativa:**** 0°C a 60°C (32°F a 140°F)

Dimensioni Fisiche

- ****Lunghezza totale:**** 89 mm (3,504 pollici)
- ****Larghezza totale:**** 28,4 mm (1,118 pollici)

- ****Altezza totale:**** 64,9 mm (2,555 pollici)

Applicazioni Tipiche

Questa valvola è comunemente utilizzata in sistemi pneumatici per il controllo di cilindri a semplice effetto, come pilota per valvole più grandi o in applicazioni che richiedono un controllo preciso del flusso d'aria.

Note Aggiuntive

La valvola MAC 111B611JB2005 è progettata per garantire tempi di risposta rapidi e una lunga durata operativa, grazie al suo design bilanciato e alla potente molla di ritorno. È adatta per applicazioni che richiedono un funzionamento affidabile e coerente in ambienti industriali.