

Descrizione del Prodotto

Inverter trifase compatto della serie FR-D700, modello FR-D740-022SC-EC, con potenza nominale di 0,75 kW, tensione di ingresso da 380 a 480 V e corrente nominale di uscita di 2,2 A a 50°C. Grado di protezione IP20.

Specifiche Tecniche

Serie: FR-D700

Tipo: Inverter compatto FR-D700

Tensione nominale minima: 380 V

Tensione nominale massima: 480 V

Tensione minima ammissibile: 325 V

Tensione massima ammissibile: 528 V

Tipo di corrente: AC

Fasi: 3

Corrente di uscita nominale ND: 2,2 A

Capacità motore ND: 0,75 kW

Metodo di controllo: V/F Control, Soft-PWM/High Frequency PWM, Magnetic Flux Vector Control

Tipo di motore: Motore a induzione

Freno Chopper ED: 30%

Filtro EMC integrato: No

Safe Torque Off (STO): Sì

Rigenerativa (4Q): No

Induttanza CC integrata: No

Display: Integrato

Tipo di display: LED a 4 cifre

Funzione PLC: No

Ingressi digitali integrati: 5

Uscite digitali (transistor): 1

Uscite digitali (relè): 1

Ingressi analogici integrati: 2

Uscite analogiche integrate: 1

Tipo di morsettiera I/O: Morsetti a molla

Espandibile: No

RS-485: 1

USB: No

Porta Ethernet: No

Rete integrata: Modbus-RTU

Corrente di dispersione: 1 mA

Perdita di potenza ND: 55 W

Consumo energetico in standby: 10,5-15 W

Classe di protezione: IP20

Gamma di frequenza: 0,2-400 Hz

Dimensioni e Peso

Larghezza: 108 mm

Altezza: 128 mm

Profondità: 129,5 mm

Peso: 1,2 kg

Conformità

CE: Conforme

UL/cUL: Conforme

EAC: Conforme

UKCA: Conforme

Informazioni Ambientali

Conformità RoHS: Conforme

Limite REACH superato: No

Classe di merci pericolose: No

WEEE: B2B

Dettagli dell'Ordine

Numero dell'Ordine Europeo: 247602

Numero dell'Ordine Internazionale: FRD740SC022

Dimensioni e Peso dell'Imballaggio

Peso lordo: 1,59 kg

Volume: 7,315 CDM

Lunghezza: 22 cm

Larghezza: 19 cm

Altezza: 17,5 cm

Codice Merce

Codice merce: 85044095

Paese d'origine: Cina

Ciclo di Vita

Predecessore: 212415

Stato di Vendita

Standard