

Descrizione del Prodotto

Il MITSUBISHI FX5UC-32MT/DSS-TS è un modulo CPU compatto della serie MELSEC iQ-F, progettato per applicazioni di automazione industriale. Offre 16 ingressi digitali e 16 uscite a transistor, con logica di uscita di tipo source. Il modulo include porte Ethernet e RS-485 integrate, supporta l'espansione fino a 512 punti I/O locali e remoti, e dispone di una memoria programma da 64K passi.

Specifiche Tecniche

- **Serie:** MELSEC iQ-F
- **Tipo:** FX5UC
- **Alimentazione:** 24 V DC
- **Memoria Programma:** 64K passi (FLASH)
- **Ingressi Digitali Integrati:** 16
- **Uscite Digitali Integrate:** 16 (Transistor, logica di uscita source)
- **Punti I/O Locali:** 256
- **Punti I/O Locali e Remoti:** 512
- **Espandibile:** Sì
- **Tempo di Ciclo LD:** 34 ns
- **Tempo di Ciclo MOV:** 34 ns
- **Porta Ethernet:** 1
- **Porta RS-485:** 1
- **Consumo di Energia:** 5 W
- **Batteria Tampone:** Opzionale
- **Classe di Protezione:** IP10
- **Temperatura Ambiente Operativa:** 0°C - 55°C

Dimensioni e Peso

- **Larghezza:** 48,1 mm
- **Altezza:** 90 mm
- **Profondità:** 93,7 mm
- **Peso:** 0,25 kg

Conformità e Certificazioni

- **CE:** Conforme
- **UL/cUL:** Conforme

- **EAC:** Non conforme
- **Approvazioni per la Spedizione:** ABS, BV, DNV GL, KR, LR, NK, RINA

Informazioni Ambientali

- **Conformità RoHS:** Conforme
- **Limite REACH Superato:** Sì
- **Classe di Merci Pericolose:** No
- **WEEE:** B2B

Codici Ordine

- **Codice Ordine Europeo:** 315551
- **Codice Ordine Internazionale:** 09U112

Dimensioni e Peso dell'Imballaggio

- **Peso Lordo:** 0,318 kg
- **Volume:** 1,54 CDM
- **Lunghezza:** 14 cm
- **Larghezza:** 11 cm
- **Altezza:** 10 cm

Codice Merce

- **Codice Merce:** 85371091
- **Paese di Origine:** Giappone

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si prega di consultare il sito ufficiale di Mitsubishi Electric o contattare il supporto tecnico autorizzato.